

# クリモトSUS排水システム

橋梁に使用する排水管の**長寿命化**に貢献します！

材質がステンレス（SUS304）のため、塩ビ管に比べ**耐候性が高く**鋼管に比べ**錆びにくい**という特徴があります。

※使用環境を考慮の上、ご使用願います。

塩ビ管や鋼管よりも**軽量**です。

**重量は塩ビ管の約 1/3！鋼管の約 1/10！**

特殊ガスケットと専用接続バンドによる差し込み方式の接続となります。


ハゼ部に止水処理を施しております。

内径200mmに加え、既設の塩ビ管との**入れ替え**を想定した外径216mmのサイズも用意いたします。  
(**その他サイズはお問い合わせください。**)




## 接続方法


一方の排水管をもう一方に差し込み、コーキング塗布後、専用接続バンドを巻きます。



コーキングを塗布する。



専用接続バンドを巻く。



標準仕様	※2 呼び径	寸法[mm]			重量 [kg/m]
		外径 ※1	内径	管厚	
直管	Φ200	201	200	0.5	2.8
	200A	216	215	0.5	3.0

※1 ハゼ部の厚みは含みません。

※2 φ100～φ400まで製作可能です。

直管の他にエルボ、チーズなどを用意いたします。  
その他、特殊品のご要望にも対応いたします。



直管



エルボ

チーズ


接続バンド


**KURIMOTO**




## 安全のため必ずお守り下さい

※取り付け前に、下記の事項を必ずお読みになり、正しく安全に取り付けて下さい。

※下記に示した事項は、安全にお使い頂く為の重要な内容を記載してありますので必ずお守り下さい。

 **警告** この表示を無視して誤った取り扱いをすると人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表示しています。


 **注意** この表示を無視して誤った取り扱いをすると人がけがをする可能性及び物的損害が発生すると想定される内容を表示しています。

 『禁止』を意味します。  『分解禁止』を意味します。  『重要事項』を意味します。

※施工完了後、注意事項が守られているか、異常がないか確認して下さい。また、貴社製品の付属部品としてお取り扱い頂く場合は、貴社製品施工説明書若しくは、貴社作業標準に下記の注意事項の記載内容を包含して下さい。

 **警告**

- ◆長尺物をお取り扱いの際には、周囲をご確認の上、荷揚げ、荷下ろし、取り回しを行って下さい。取り扱いを誤ると、けがをする恐れがあります。
- ◆端部は鋭利な刃物と同様ですので、直接、肌に当たるとけがをする恐れがあります。顔などを絶対に近づけないで下さい。
- ◆周囲に人がいる場所で長さ調整等の切断は行わないで下さい。端部が当たってけがをする恐れがあります。
- ◆長さ調整等の切断を行った場合、端部の鉄板はバリが出て鋭利な状態になる場合があります。ヤスリ等でバリを除去し、ご使用下さい。
- ◆また、工具使用時にはけがをしないよう、安全には充分配慮して下さい。保護具（安全靴、保護メガネ、防塵マスク、手袋、作業着等）未装着での長さ調整等の切断は行わないで下さい。目に入り、失明などの大けがや、吸引による呼吸器官への有害な影響や切傷の恐れがあります。
- ◆取り付け時は、転倒、つい落、製品落下等がないように充分安全に気をつけて行って下さい。
- ◆必要な保護具（安全靴、保護メガネ、防塵マスク、手袋、作業着等）を着装の上、作業を行って下さい。けがをする恐れがあります。
- ◆労働安全衛生法、その他法令、条例等に従って設計・施工して下さい。
- ◆橋梁用排水管ですので、それ以外の用途に使用しないで下さい。製品の破損及び劣化の原因となります。
- ◆製品の過度の重ね置きはしないで下さい。変形・破損の恐れがあります。
- ◆異常に高温になる場所でのご使用はしないで下さい。火災と製品の破損及び劣化の原因となります。
- ◆改造はしないで下さい。製品の破損及び劣化の原因となります。

 **注意**

- ◆製品を踏みつけたり、乗ったり、投げたり、ものを当てたりしないで下さい。破損、変形の恐れがあります。また転倒したり、当たったりしてけがをする恐れがあります。
- ◆製品・部品の取り付けは確実に行って下さい。落下により、けがをする恐れがあります。
- ◆外面、内面に剥離、裂け、穴等がある場合は、施工前にお申し付け下さい。
- ◆できるだけ接続部の近くで吊るようして下さい。製品が破損する原因となります。
- ◆次のような特殊環境での使用は避けて下さい。製品の破損及び劣化の原因となります。  
温泉、熱・酸・アルカリ・塩類を発生する環境、煙塵および金属粉・薬剤が付着、堆積する環境  
※上記以外でも、使用環境、条件によっては適さない場合があります。必ず実際の使用条件下でのご確認の上、ご使用下さい。
- ◆一般環境においても条件（融雪剤など）によっては、耐久性が低下することがあります。
- ◆砂や異物が詰まり滞水が内部で凍結すると破損する可能性があるため、排水管の定期的な点検と清掃を行ってください。
- ◆ご使用・施工時には下記の事項にご注意下さい。製品の破損及び劣化の原因となります。
  - ①排水管の吊りピッチは、2m以下で施工して下さい。
  - ②接続の際は、しっかり差し込んで確実に固定して下さい。
  - ③縦管でのご使用の場合は自重で破損しないよう適度なサポートをとって下さい。
  - ④製品には、機器等の重みが一切かからないよう施工して下さい。
  - ⑤製品に影響をおよぼす著しい振動がある場所での使用は避けて下さい。
  - ⑥製品に強い衝撃を与えたり、落としたり、投げたりしないで下さい。
  - ⑦接続はしっかり差し込んで確実に固定して下さい。
  - ⑧接続管径の極端な絞りは避けて下さい。
  - ⑨製品どうしの接触、他のものとの接触を避けて下さい。錆や結露の原因となります。
  - ⑩異種金属と接触しないように施工して下さい。錆や腐食の原因となります。
  - ⑪錆や結露の原因となる接触は避けて下さい。
  - ⑫製品の近くで溶接作業をする場合は、充分な養生を行い、溶接火花や、熱の影響がないようにして下さい。

※下記のような場合には保証対象外となります。

- ◆弊社発行のカタログ、施工要領書に記載された事項に従わない設計・施工により不具合が生じた場合。
- ◆製品が変質・変形する恐れのある場所で使用された場合、および変質・変形の恐れのある施工がなされた場合。
- ◆天変地異（天災・台風・洪水・地震・落雷・つらら等）による損傷。
- ◆施工により生じた製品の不具合
- ◆弊社の製品以外の部材による不具合。
- ◆他の工事が原因による不具合の場合。
- ◆初期の損傷ないし不具合を長期放置したために生じた拡大損傷。
- ◆犬・猫・鳥などの動物や昆虫などに起因する不具合。
- ◆釘部、ネジ部の錆やもらい錆に起因する不具合。
- ◆橋梁自体の変形や変位により生じた不具合。
- ◆本カタログの内容を無視した保管・取り扱いによる不具合。
- ◆製品または部品の経年変化により変色、微細なひび割れ等が生じた場合。
- ◆暴動・テロ活動等の不可抗力により発生した損傷。

**X** 株式会社 **栗本鐵工所**  
建材事業部

本社 〒550-8580 大阪市西区北堀江1丁目12番19号  
Tel. (06) 6538-7707 Fax. (06) 6538-7755

東京支社 〒108-0075 東京都港区港南2丁目16番2号  
Tel. (03) 3450-8556 Fax. (03) 3450-8560

東北支店 〒980-0014 仙台市青葉区本町一丁目12番30号  
Tel. (022) 227-1882 Fax. (022) 227-1884

北海道支店 〒060-0002 札幌市中央区北1条西3丁目3番地  
Tel. (011) 281-3301 Fax. (011) 281-3369

九州支店 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1丁目3番11号  
Tel. (092) 451-6626 Fax. (092) 471-7696

※当カタログ掲載の仕様等は、改良のため予告なく変更する場合がございますのでご了承下さい。  
※当カタログ記載の内容は、一般的な情報の提供を目的とするものです。細心の注意のもとに作成していますが、必ずしも保証を意味するものではありません。  
※無断転載・複製を禁じます。

販売店